VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

V súlade s prílohou III nariadenia (EU) č. 305/2011 a 574/2014

č. 002/2016

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Typ výrobku: **weberfor superflex**
Kód: **LOD 550**
C2 E S2 podľa EN 12 004

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Zlepšené, vysoko deformovateľné cementové lepidlo so zníženým sklzom a s predĺženou dobou zavädnutia pre vnútorné a vonkajšie obklady.

3. Výrabca:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.; divize WEBER
Počernická 272/96, 108 03 Praha 10
IČO: 25029673
www.weber-terranova.cz

4. Splnomocnený zástupca:

Nebol ustanovený

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

systém 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 12 004

Oznámený subjekt:

Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p.
Pobočka České Budějovice, Nemnická 441, 370 10 České Budějovice
NO 1020

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti[1])	Parametre[1])	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	trieda E	EN 12 004 + A1 12/2012
Uvoľňovanie nebezpečných látok	viď. KBÚ	EN 12 004 + A1 12/2012
Začiatočná prídržnosť – ťahom:	≥1,0 N/mm^2	EN 12 004 + A1 12/2012
Prídržnosť - ťahom po ponorení do vody:	≥1,0 N/mm^2	EN 12 004 + A1 12/2012
Prídržnosť - ťahom po uložení pri vyššej teplote:	≥1,0 N/mm^2	EN 12 004 + A1 12/2012
Prídržnosť - ťahom po cykloch zmrazovania - rozmrazovania:	≥1,0 N/mm^2	EN 12 004 + A1 12/2012

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:
Počiatočná skúška typu podľa systému 3
Protokol o posouzení vlastností č. 1020-CPR-020034373

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenia o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Petr Vlna / Legislativa výrobků
(meno a funkcia)

Liberec, 16.01.2016 .....
(miesto a dátum vydania) (podpis)

[1]) Názvy vlastností a ich parametre sa uvádzajú podľa určenej normy uvedenej v bode 6.