

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP-SK-wttexclusive-502

1. Druhový a obchodný názov výrobku: **weber.therm exclusive**

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku: **wttexclusive**

3. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:

Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia tepelná ochrana stien budov

4. Obchodné meno, adresa sídla a IČO výrobcu:

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Weber - Terranova
Stará Vajnorská 139, 831 04, Bratislava
IČO: 31 389 139

5. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.:

systém 1

systém 2+

6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované Európske technické posúdenie:

Technický s skúšobný ústav stavebný

Studená 3, Bratislava, 821 04, Slovensko

vydal: ETA – 14/0052 – verzia 4, na základe: ETAG 004

7. Deklarované parametre:

	Vyhlasenie o parametroch DoP-SK-wtexclusive-502 weber.therm exclusive wtexclusive			
Zamýšľané použitie	Vonkajší tepelnoizolačný zložený systém s omietkou (ETICS) a s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny			
Výrobca	Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. Stará Vajnorská 139, 831 04, Bratislava			
Technická špecifikácia	SK TP - 14/0052 - verzia 4, vydané 03.12.2018			
Deklarované vlastnosti				
Základná charakteristika	Vlastnosť	Harmonizovaná technická špecifikácia	systém posudzovania	notifikovaná osoba
Reakcia na oheň	A2-s1, d0	STN EN 13 501-1+A1: 2010	I	1301
Vodotesnosť	NPD	ETAG 004	II+	1301
Nasiakavosť	< 1 kg/m² po 1 h (s lamelou a doskou MW) < 0,5 kg/m² po 24 h (s lamelou a doskou MW)	podľa 6.1.3.1 ETAG 004	II+	
Priepustnosť vodnej pary	< 1 m	podľa 5.1.3.4 ETAG 004:2000	II+	
Nebezpečné látky	NPD	ETAG 004	II+	
Pevnosť mechanického upevnenia (pričný posun)	nie je požadované	ETAG 004	II+	
Prídržnosť medzi lepiacou maltou a tepelnou izoláciou (MW lamela, MW doska)	≥ 0,08 MPa	ETAG 004	II+	
Prídržnosť lepiacej malty k podkladu (betón, tehla) po 48 hod. vo vode + sušenie 2h, 7 dní (23°C/50%RH)	min. 0,25 MPa, min. 0,08 MPa	ETAG 004	II+	
Zaťaženie vetrom	min. 0,25 MPa	ETAG 004	II+	
Prídržnosť povrchovej vrstvy	≥ 0,08 MPa	ETAG 004	II+	
Tepelný odpor	NPD	ETAG 004	II+	

8. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 7.

9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing. Mária Hlavinková / product manager
(meno a funkcia)

Bratislava, 01.02.2019

.....
(miesto a dátum vydania)

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava
IČO: 31 389 139 IČ DPH: SK2020339761
(11)


.....
(podpis)



Autorizovaná osoba č. SK04

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31621987

SK CERTIFIKÁT
o zhode systému riadenia výroby u výrobcu

SK04 – ZSV – 1970

V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

weber.therm exclusive

Tepelnoizolačný systém na vonkajšiu tepelnú ochranu stien (ETICS) s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny.

Účel a spôsob použitia, zloženie systému a výrobcovia komponentov sa uvádzajú v prílohe 1 až 3 tohto certifikátu.

Uvedený na trh pod menom

Saint-Gobain Construction Products, s. r. o.
IČO: 31389139

Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava
Slovenská republika

a vyrábaný vo výrobní

Saint-Gobain Construction Products, s. r. o.
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „posudzovanie parametrov“) a parametrov uvedených v SK technickom posúdení

SK TP – 14/0052 – verzia 04

podľa systému posudzovania parametrov II+ sú uplatnené a

systém riadenia výroby je posúdený ako zhodný s uplatniteľnými požiadavkami.

Tento certifikát bol vydaný prvýkrát dňa 30. júna 2014 a ostáva v platnosti dovtedy, kým zostane v platnosti SK technické posúdenie, stavebný výrobok, metódy posudzovania parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobní sa významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený autorizovanou osobou na certifikáciu riadenia výroby.

Bratislava 23. januára 2019




Ing. Daša Kozáková
vedúca Autorizovanej osoby SK04

108899

Príloha 1 k certifikátu SK04 – ZSV – 1970

Účel a spôsob použitia:

Tepelnoizolačný systém na vonkajšiu tepelnú ochranu stien (ETICS) weber.therm exclusive s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny sa používa na steny z muriva a betónu ako celoplošne lepený s doplnkovým kotvením (pri lamele z minerálnej vlny) a ako mechanicky kotvený s doplnkovým lepením s minimálnou plochou 70 % (pri doske z minerálnej vlny) na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností zvislých stien existujúcich budov.

Súčasne prispieva k predĺženiu životnosti stavebných konštrukcií budov zabezpečením zvýšenej ochrany proti poveternostným vplyvom. Z protipožiarneho hľadiska je systém zatriedený do triedy reakcie na oheň A2-s1, d0 podľa STN EN 13501-1+A1, môže sa použiť na stavbách s požiarou výškou aj nad 22,5 m. Protipožiarne bezpečnosť budovy sa musí riešiť s ohľadom na konštrukčné usporiadanie v projektovej dokumentácii stavby.

**Zloženie systému a výrobcovia komponentov podľa SK TP – 14/0052 – verzia 04
weber.therm exclusive:**

Lepiaca malta	
webertherm exclusive (401 PE) webertherm exclusive Z (401 PE Z) webertherm KPS (401 P)	• Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., Bratislava, SR
Tepelná izolácia	
Dosky a lamely z minerálnej vlny Nobasil FKD Nobasil FKD S NOBASIL FKL SMARTwall S C1 SMARTwall S C2 FKL C1 FKL C2	• Knauf Insulation, s.r.o., Nová Baňa, SK
Dosky a lamely z minerálnej vlny ISOVER TF ISOVER TF PROFI ISOVER NF 333	• Saint-Gobain Isover CZ, s.r.o., Častolovice, ČR
Dosky z minerálnej vlny FASROCK	• Rockwool, a.s., Bohumín, ČR • Rockwool Polska Sp. z o.o., Cigacice, Poľsko • Rockwool Polska Sp. z o.o., Malkinia, Poľsko
Dosky z minerálnej vlny FRONTROCK MAX E	• Rockwool, a.s., Bohumín, ČR
Dosky z minerálnej vlny IZOVAT 100 IZOVAT 110 IZOVAT 120 IZOVAT 130 IZOVAT 135 IZOVAT 140 IZOVAT 145	• OBIO LLC, Zhytomyr, Ukrajina
Dosky a lamely z minerálnej vlny PAROC Linio 10 PAROC Linio 15 PAROC Linio 80	• Paroc Group, Helsinki, Fínsko
Dosky z minerálnej vlny PETRAFAS d = 30-99 mm PETRAFAS d = 100-220 mm PETRAFAS-H d = 50-150 mm PETRAFAS-M d = 50-99 mm PETRAFAS-M d = 100-190 mm	• PETRALANA S.A., Katowice, Poľsko Miesto výroby: Bytom



Príloha 2 k certifikátu SK04 – ZSV – 1970

Dosky z minerálnej vlny TL Eko Fasad TL Privat Fasad TL Fasad	• JSC «TERMOLIFE», Kharkiv, Ukrajina
Rozperné kotvy	
BRAVOLL PTH-KZ 60/8-L _a BRAVOLL PTH KZL 60/8-L _a (ETA-05/0055) BRAVOLL PTH-S 60/8-L _a BRAVOLL PTH-SL 60/8-L _a (ETA-08/0267) BRAVOLL PTH-EX (ETA-13/0951)	• ITW Construction Products CZ s. r. o., Žirovnice, ČR
Ejotherm NTK U (ETA-07/0026) Ejotherm STR U Ejotherm STR U 2G (ETA-04/0023) Ejot H1 eco Ejot H4 eco (ETA-11/0192) Ejot H3 (ETA-14/0130)	EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko • EJOT 1 • EJOT 2 • EJOT 3 • EJOT 4
SRD-5 SLD-5 (ETA-17/0077)	Saint-Gobain Weber GmbH, Düsseldorf, Nemecko • E-171 • E-172 • E-173 • E-174
fischer termoz CN 8 (ETA-09/0394) TERMOFIX CF 8 (ETA-07/0287) fischer FIF-CS-8 (ETA-15/0006) fischer termoz CS 8 fischer termoz CS 8/DT 110 V (ETA-14/0372) Fischer termoz CNplus 8 (ETA-09/0394)	• fischerwerke GmbH & Co KG, Waldachtal, Nemecko
KOELNER KI-10M (ETA-07/0291) KI-10N, KI-10NS (ETA-07/0221) TFIX-8M (ETA-07/0336) KOELNER TFIX-8S, TFIX-8ST (ETA-11/0144) Rawplug R-TFIX-S8 (ETA-17/0161) Rawplug R-TFIX-8M (ETA-17/0592)	• Rawiplug S.A., Wrocław, Poľsko
SD 5 (ETA-14/0398) D8 FV (ETA-07/0288) XI FV (ETA-17/0304) HTH (ETA 15/0464) HTR-M (ETA-16/0116) T-Save HTS-M (ETA-14/0400)	• Hilti AG, Schaan, Lichtenštajnsko
JANSA SR 8/60-L _a (ETA-15/0214) TOP KRAFT PPV (ETA-15/0244) TOP KRAFT PSK (ETA-15/0463)	• Ing. Jan Skovajsa – JANSA, Trstená, SR • TOP KRAFT HANDELS GmbH, Viedeň, Rakúsko
WK THERM 8 (ETA-11/0232) WK THERM S (ETA-13/0724) Eco-drive W8 (ETA13/0107)	• Klimas Sp. z o. o., Mykanów, Poľsko
Výstužná malta	
webertherm exclusive (401 PE) webertherm KPS (401 P)	• Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., Bratislava, SR

108900



Príloha 3 k certifikátu SK04 – ZSV – 1970

Výstužná mriežka	
R 117 A 101 R 131 A 101	• Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR
117S	• Technical textiles, s. r. o, Piešťany, SR Miesto výroby: Drahovce
SSA-1363-145 (145 g/m ²) SSA-1363-160 (160 g/m ²)	• JSC Valmieras stikla šķiedra, Valmiera, Lotyšsko
Penetračný náter	
weber 700 (VG700) / weber 705 (VG705)	• Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., Bratislava, SR
Povrchová vrstva	
weberpas silikátová weberpas akrylátová weberpas color weberpas exclusive weberpas clean weberpas akrylát-silikónová weberpas color plus weberpas topdry weberpas aquaBalance	• Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., Bratislava, SR





TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic
Studená 3, 821 04 Bratislava, IČO: 31821987
Autorizovaná osoba TP04

SK technické posúdenie

SK TP – 14/0052 – verzia 04
z 03/12/2018

v zmysle ustanovení § 23 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obchodný názov výrobku:

weber.therm exclusive

Druh výrobku:

Tepelnoizolačný systém na vonkajšiu tepelnú ochranu stien (ETICS)

Výrobca:

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
IČO: 31389139
Stará Vajnorská 139
831 04 Bratislava
Slovenská republika

Výrobňa:

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139
831 04 Bratislava
Slovenská republika

Typ/variant a zamýšľané použitie
stavebného výrobku:

Tepelnoizolačný systém na vonkajšiu tepelnú ochranu stien (ETICS) weber.therm exclusive s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny sa používa na steny z muriva a betónu ako celoplošne lepený s doplnkovým kotvením (pri lamelách z minerálnej vlny) a ako mechanicky kotvený s doplnkovým lepením s minimálnou plochou 70 % (pri doske z minerálnej vlny) na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností zvislých stien existujúcich budov. Súčasne prispieva k predĺženiu životnosti stavebných konštrukcií budov zabezpečením zvýšenej ochrany proti poveternostným vplyvom.

Dátum vydania
SK technického posúdenia:

03. 12. 2018

SK technické posúdenie obsahuje:

44 strán vrátane 3 príloh

SK technické posúdenie nahrádza:

SK TP 14/0052 – verzia 03 vydané 13. 05. 2016

Orgán technického posudzovania (TAB)

Autorizovaná osoba TP04
Notifikovaná osoba 1301
Autorizovaná osoba SK04
Autorizovaná osoba SKTC-105

Úsek posudzovania zhody
Studená 3, 821 04 Bratislava

Pobočka Bratislava

Studená 3, 821 04 Bratislava

Pobočka Nové Mesto n/Váhom

Trenčianska 1872/12, 915 05 Nové Mesto n/Váhom

Pobočka Nitra

Braneckého 2, 949 01 Nitra

Pobočka Zvolen

Jesenského 15, 960 01 Zvolen

Pobočka Žilina

A. Rudnaya 90, 010 01 Žilina

Pobočka Košice

Krmanova 5, 040 01 Košice

Pobočka Prešov

Budovateľská 53, 080 01 Prešov

Pobočka Tatranská Štrba

Štefánikova 24, 059 41 Tatranská Štrba