

3 vlákna **2**
miesto

**ABSOLÚTNA NOVINKA
NA TRHU FASÁD!**

ENVEOTHERM MESH 3F ŠPECIÁLNA SKLOVLÁKNITÁ MRIEŽKA

Sklovláknitá mriežka vyrobená z diagonálne tkaných sklenených vlákien, odolná voči alkáliám a sklzu na vytvorenie výstužnej vrstvy v kontaktných tepelnoizolačných systémoch EnveoTherm.

- › Pevnosť ťahu v 3 smeroch
- › Maximálne znižuje riziko vzniku trhlín
- › Predlžuje životnosť zatepľovacieho systému



Vyskúšajte!

3-osá sklovláknitá tkanina

EnveoTherm
Mesh 3F

INŠTALÁCIA ENVEOTHERM MESH 3F

KROK ZA KROKOM

- 1 Najprv je potrebné správne umiestniť okenné profily na vopred pripravený povrch.
- 2 Naneste základnú vrstvu rovnomerne po celom povrchu.
- 3 Vtlačte tkaninu do základnej vrstvy zhora nadol a od stredu do strán.
- 4 Aby bola celá plocha rovnomerne vystužená, jednotlivé pásy tkaniny by sa mali prekrývať aspoň 10 cm.
- 5 Naneste zvyšok základnej vrstvy tak, aby bola mriežka umiestnená v jej hornej tretine.
- 6 Presah tkaniny od rohov otvorov by mal byť minimálne 30 cm.

**Šetrite čas a uľahčite si prácu
s EnveoTherm Mesh 3F!**

