




Kód produktu: NIV 190
Veľkosť balenia: 25 kg
Farba: Krémová




URČENÉ PRE INTERIÉR



SAMONIVELAČNÉ



VHODNÉ PRE
PODLAHOVÉ
VYKUROVANIE



HRÚBKÁ NANÁŠANIA
OD 2 DO 30 MM



POCHÔDZNOSŤ UŽ
PO 3-4 HODINÁCH



RUČNÁ AJ STROJOVÁ
APLIKÁCIA

Tip od odborníkov Weber:

- ! Pred aplikáciou vždy dôkladne pripravte a penetrujte podklad.
- ! Na drevotriesku a OSB použite kontaktný mostík alebo epoxid so zásypom.
- ! Dodržujte odporúčaný pomer vody - viac vody = väčšie riziko trhlín

Prečo si vybrať webernivelit S?

- ✓ Pochôdnosť už o 3-4 hodiny
- ✓ Zvládne hrúbku od 2 až do 30 mm
- ✓ Nepraská, bez pnutia pri vyzrievaní
- ✓ Pevnosť v tlaku 30 MPa
- ✓ Ideálne na podlahové kúrenie
- ✓ Bez starostí - nízke emisie (EC1)
- ✓ Pre ručné aj strojové liatie
- ✓ Pre väčšinu bežných podkladov

Na čo sa hodí?

- ✓ Novostavby aj rekonštrukcie
- ✓ Byty, kancelárie, obchody
- ✓ PVC, vinyl, koberce, plávajúce podlahy, dlažba

! POZOR: Nevhodné do vlhkých miestností ako kúpeľňa alebo práčovňa

Pre koho je určený?

Či ste profesionál alebo zručný domáci majster, s webernivelit S sa vám bude robiť ľahko, rýchlo a spoľahlivo.

