

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Podľa prílohy III nariadenia (EÚ) č. 305/2011 a delegovaného nariadenia komisie
EÚ č. 574/2014
DoP-HU-CZxxxxxxx-1.0

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**
webercolor comfort
2. **Zamýšľané použitie/použitia:**
Špeciálna cementová škárovacia malta CG2WA pre obklady a dlažby so zníženou nasiakavosťou a vysokou odolnosťou proti obrušovaniu.
3. **Výrobca:**
Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.
2085, Pilisvörösvár Bécsi út 07/5 hrsz.
www.hu.weber
4. **Splnomocnený zástupca:**
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará Vajnorská 139,
831 04 Bratislava, Slovensko
Telefón: 0800 139 139, Web: www.sk.weber, E-mail: info@sk.weber
5. **Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**
Systém 3
6. **Harmonizovaná norma:**
EN 13888
Notifikovaný(-é) orgán(-y):
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (1415)

7. **Deklarované parametre:**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Vysoká odolnosť proti obrušovaniu:	$\leq 1000 \text{ mm}^3$	EN 13888
Pevnosť v ťahu pri ohybe:	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$	
Pevnosť v ťahu pri ohybe po cykloch zmrazovania/rozmrazovania:	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$	
Pevnosť v tlaku:	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	
Pevnosť v tlaku po cykloch zmrazovania/rozmrazovania:	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	
Zmrašťovanie:	$\leq 2 \text{ mm/m}$	
Znížená nasiakavosť po 30 min.:	$\leq 2 \text{ g}$	
Znížená nasiakavosť po 240 min. (4 hod.):	$\leq 5 \text{ g}$	
Reakcia na oheň:	A1	

8. **Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:** -

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Vágó Bálint
Technický manažér



Széplaki Imre
Vedúci R&D

Pilisvörösvár, 14. september 2018