



Technický list
weber BE 12
tesniaca páska do kúpeľne

Definícia výrobku

Pružná tesniaca páska vyrobená z polyetylénu, kaširovaná textilným rúnom, s vysokou odolnosťou proti starnutiu. Páska je priečne aj pozdĺžne elastická a je určená ako systémový doplnok k hydroizolačným hmotám Weber.

Najdôležitejšie vlastnosti

- pružná a trvalo elastická
- na utesnenie kútov, dilatačných škár
- vysoká príľnavosť k hydroizolačným hmotám Weber
- vhodná pre vlhké priestory ako kúpeľne
- jednoduchá aplikácia medzi vrstvy hydroizolačnej hmoty

Použitie

Tesniaca páska je určená na pružné utesnenie dilatačných škár, kútov v interiéri. Je vhodná najmä do priestorov so stredným až vyšším zaťažením netlakovou vodou, ako sú kúpeľne, sprchové kúty a ďalšie vlhké priestory. Používa sa ako systémový doplnok k hydroizolačným hmotám Weber, napríklad **weber akryzol** alebo **weber terizol**.

Technické údaje

Farba:	žltá
Celková šírka:	120 mm/70 + 40 mm
Hrúbka:	cca 0,93 mm
Hmotnosť materiálu:	46 g/m
Odolnosť proti teplote:	min./max. -30 °C/+90 °C
Max. tlak pri porušení:	> 4,0 bar
Balenie:	10 bm 50 bm

Príprava podkladu a aplikácia

Príprava podkladu

Podklad musí spĺňať požiadavky uvedené v technických listoch príslušných hydroizolačných hmôt Weber. Musí byť pevný, suchý, nosný, tvarovo stabilný, čistý, bez prachu, mastnoty a voľných častíc.

Aplikácia

Tesniacu pásku je potrebné narezať na požadovanú dĺžku a vložiť ju do čerstvej prvej vrstvy hydroizolačnej hmoty v miestach kútov, rohov, dilatačných škár. Následne sa páska prekryje ďalšou vrstvou hydroizolačnej hmoty tak, aby bola celoplošne zapracovaná do tesniacej hmoty. Pri napojovaní jednotlivých pásov sa odporúča presah minimálne 100 mm s dôkladným pretesnením hydroizolačnou hmotou.

Náradie

Nožnice alebo nôž, meter, hladidlo alebo štetec podľa spôsobu nanášania hydroizolačnej hmoty.

Balenie a skladovanie

Balenie: 10 bm alebo 50 bm v krabici.

Skladovanie: Skladovať v originálnych neporušených obaloch vo vnútorných priestoroch, v suchu, chrániť pred vlhkom a priamym slnečným žiarením 24 mesiacov.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom.

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zvyšky nespotrebovaného materiálu zlikvidovať v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Upozornenie

Tesniaca páska je systémový doplnok hydroizolačných hmôt Weber. Spracovanie a podmienky aplikácie sa riadia technickými listami použitých hydroizolačných hmôt. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku alebo jeho aplikáciou v rozpore s odporúčaným technologickým postupom.

Dodržiavať platné normy, jednotlivé technické listy produktov a technologický predpis.

Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku. Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke alebo využite naše skúsenosti a kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber.

Tento technický list je platný od 18. 05. 2026 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.

